

Foil Standart HFBx



Термотрансферные технологии

Фольга стандарт для горячего тиснения применяется в основном в пищевой промышленности для маркировки даты производства товаров. Используется для нанесения на поверхность упаковки товара переменной информации о дате, номере партии, и других необходимых производителям данных. Обладает, хорошей красящей способностью имеет устойчивость к истиранию. Принцип нанесения на поверхность отличается от термотрансферной печати! Фольга намного толще и наносится наборными штампами, которые нагреваются и путём тиснения переносятся на поверхность материала для печати.

Технические параметры

Толщина пленки	4.5 μm \pm 0.1 μm
Цвет	Черный
Толщина красящего слоя	2.8 μm \pm 0.5 μm
Температура плавления чернил	60°

Рекомендуемые материалы

Немелованная бумага	● ●
Мелованная бумага	● ● ●
Глянцевая бумага	● ●
Синтетические поверхности	● ● ●
Пленка	● ●

Рекомендуемые области применения

Грузоперевозки	●
Складской учет	●
Маркировка полок	●
Розничная торговля	●
Логистика	●
Фармацевтика	●
Лабораторные этикетки	●
Логотипы и вывески	●

Качество печати

Цветопередача



Четкость




Чувствительность

Скорость



Нагрев



Сопrotивляемость/Устойчивость

к царапинам



к смазыванию



к растворителям

