

Wax Standart WSxF



Термотранферные технологии

Термотранферная лента на основе воска, нанесенного на синтетическую пленку полиэтилентерефталат. Риббон Wax Standard подходит для печати на бумажных и картонных носителях в рулонах, таких как полуглянцевые и матовые этикетки, картонные ярлыки. За счет низких температур плавления увеличивает ресурс работы печатающей головки. Средняя скорость печати до 200 мм в секунду. Термотранфер Wax Standard подвержен влиянию агрессивных сред. Имеет среднюю устойчивость к механическому воздействию.

Технические параметры	
Толщина пленки	4.5 $\mu\text{m} \pm 0.1 \mu\text{m}$
Цвет	Черный
Толщина красящего слоя	3.1 $\mu\text{m} \pm 0.2 \mu\text{m}$
Температура плавления чернил	65°

Рекомендуемые материалы	
Немелованная бумага	● ● ●
Мелованная бумага	● ● ●
Глянцевая бумага	● ●
Синтетические поверхности	● ●
Пленка	

Рекомендуемые области применения	
Грузоперевозки	
Складской учет	●
Маркировка полок	●
Розничная торговля	
Логистика	
Фармацевтика	
Лабораторные этикетки	●
Логотипы и вывески	●

